

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE A WATERCOOLERULUI

Este obligatorie spălarea pe mâini înainte de orice operațiune legată de watercooler: folosire, curățire și schimbare a bidoanelor.

1. Instalarea watercoolerului

Pentru a reduce **riscul de contaminare a apei datorită amplasării necorespunzătoare**, este interzisă poziționarea watercoolerului sau a bidoanelor:

- în aer liber sau în bătaia directă a razelor solare;
- într-un mediu cu praf, neventilat sau umed;
- lângă țevi ce duc la formarea de condens sau locuri unde apa se poate scurge pe podea;
- la mai puțin de 20 cm de o sursă de căldură;
- în locuri unde există pericol de îngheț sau temperaturi mai mari de 30° C.

Instrucțiuni generale:

- păstrați o distanță de cel puțin 15 cm între perete și spatele watercoolerului;
- nu ridicați watercoolerul de robineti;
- nu racordați watercoolerul la sursa de energie electrică dacă nu are un bidon cu apă montat;
- nu înclinați watercoolerul mai mult de 45° la transport și așteptați minim o oră după mutare înainte de a-l conecta la sursa de energie electrică;
- priza la care conectați watercoolerul trebuie să fie dedicată acestuia, prevăzută cu împământare, iar tensiunea de alimentare să fie de 220V;
- la alimentarea cu energie electrică nu se va folosi decât cordonul cu care este echipat watercoolerul.

Pentru a reduce pericolul **accidentelor datorită amplasării necorespunzătoare**, este interzisă amplasarea watercoolerului:

- pe o podea înclinată sau alunecoasă;
- în zone cu trafic intens sau de evacuare în caz de incendiu;
- în locuri în care aprovizionarea cu bidoane pline se face dificil.

2. Montarea bidonului și utilizarea watercoolerului

- ștergeți cu o lavetă umedă, de unică folosință, gâtul bidonului plin, pentru îndepărtarea eventualelor urme de praf. Este interzisă atingerea zonei capacului cu mâna murdară;
- îndepărtați eticheta igienică de pe capacul bidonului plin;
- întoarceți imediat bidonul cu gura în jos și amplasați-l vertical pe watercooler, astfel încât ștuțul perforator să perforeze capacul;
- după montarea bidonului plin pe watercooler, așteptați până se încarcă complet bazinele cu apă (până nu se mai ridică bule de aer în apa din bidon);
- robinetul albastru este pentru apă rece și se acționează apăsând sau împingând clapeta (în funcție de model); robinetul roșu este pentru apă caldă și se acționează împingând clapeta către robinet și apăsând-o (valabil pentru robinetul cu protecție) sau împingând clapeta;
- verificați dacă apa curge la cei doi robineti, mai întâi la cel de apă caldă;
- în partea din spate a watercoolerului se află un comutator care odată acționat va furniza apă caldă la robinetul roșu; în caz contrar, veți avea apă la temperatura camerei;
- introduceți ștecherul watercoolerului în priză; după aproximativ 25 minute, apa din rezervoare se va răci, respectiv încălzi;
- watercoolerul este pregătit pentru utilizare.

3. Schimbarea bidonului

- după ce un bidon s-a golit, trebuie schimbat cât de repede posibil, evitându-se astfel golirea bazinelor de apă. În cazul în care bidonul nu se poate schimba imediat, este obligatoriu ca watercoolerul să fie deconectat de la sursa de energie;
- pentru a reduce riscul de contaminare a dozatorului, este interzisă lăsarea dozatorului fără bidon montat pe el, chiar și gol;
- eliminați apa strânsă în zona ștuțului perforator, numai cu o lavetă igienică, de unică folosință;
- ștergeți cu o lavetă de unică folosință gâtul și capacul bidonului plin;
- eticheta igienică aflată pe capac se va înlătura numai înaintea montării bidonului plin pe dozator și înainte ca ștuțul watercoolerului să perforeze dopul;
- ridicați bidonul gol;
- amplasați bidonul plin cu gura în jos, vertical, pe watercooler, astfel încât ștuțul perforator să perforeze capacul;
- verificați dacă apa curge la cei doi robineteți, mai întâi la cel de apă caldă;
- odată instalat pe watercooler, produsul se recomandă a se consuma în cel mult 3 săptămâni de la desigilare.

Atenționări igienico-sanitare

Pentru a preintampina și reduce riscul de contaminare al watercoolerului sau a bidoanelor, trebuie respectate următoarele reguli:

- **spălarea pe mâini înainte de orice operațiune legată de watercooler (folosire, curățire, schimbarea bidoanelor) este obligatorie;**
- **este obligatorie amplasarea watercoolerului într-un mediu igienic, fără praf, condens;**
- **este interzisă amplasarea watercoolerului în bătaia razelor solare, într-o încăpere în care este posibil să existe gândaci;**
- **este interzisă lăsarea watercoolerului fără bidon montat pe el, chiar și gol;**
- **înainte de a pune un nou bidon pe watercooler este obligatoriu să eliminați apa strânsă în zona ștuțului perforator, cu o lavetă igienică, de unică folosință;**
- **eticheta igienică aflată pe capac se va înlătura numai înaintea montării bidonului plin pe dozator și înainte ca ștuțul watercoolerului să perforeze dopul;**
- **este interzisă atingerea robinetilor în zona de curgere a apei;**
- **întreținerea exterioară a watercoolerelor se asigură prin curățare numai cu lavete umede de unică folosință și nu cu cârpe de praf.**
- **pentru a consuma apa, se vor utiliza exclusiv cani, pahare sau recipiente care nu ating robinetii de curgere a apei; apa se va bea direct, fara a fi colectata in sticle sau alti recipienti asupra carora nu putem avea un control igienic;**

Abonatul are obligația de a-și instrui periodic toți angajații precum și personalul auxiliar responsabil cu serviciile de curățenie în vederea respectării prezentelor instrucțiuni.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus exonerează furnizorul de orice răspundere.